

NaOH

РЕАКТИВЫ.
НАТРИЯ ГИДРООКИСЬ

№ CAS 4328-77
ГОСТ 4328-77



Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма		
	Химически чистый (ХЧ)	Чистый для анализа (ЧДА)	Чистый (Ч)
Внешний вид	Чежуированная масса белого цвета, сильно гигроскопичная, хорошо растворимая в воде и спирте, быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду.		
Массовая доля гидроксида натрия (NaOH), %, не менее	99	98	97
Массовая доля углекислого натрия (Na ₂ CO ₃), %, не более	0,8	1,0	1,5
Массовая доля общего азота, %, не более	0,0003	0,0005	0,001
Массовая доля кремниевой кислоты (SiO ₂), %, не более	0,002	0,002	0,02
Массовая доля сульфатов (SO ₄), %, не более	0,0005	0,0050	0,0200
Массовая доля фосфатов (PO ₄), %, не более	0,0005	0,0030	0,0100
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более	0,0025	0,0050	0,0250
Массовая доля алюминия (Al), %, не более	0,0005	0,0010	0,0100
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,0005	0,0010	0,0020
Массовая доля кальция и магния в пересчете на Mg, %, не более	0,005	0,024	0,060
Массовая доля калия (K), %, не более	0,01	Не нормируется	Не нормируется
Массовая доля тяжелых металлов (Ag), %, не более	0,0005	0,0010	0,0030
Массовая доля мышьяка (As), %, не более	0,00004	Не нормируется	Не нормируется

ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется в производстве химических волокон, ионообменных смол, химических реактивов, целлюлозно-бумажной, медицинской промышленности, черной и цветной металлургии.

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. По степени воздействия на организм относится ко 2 классу опасности.

ТРАНСПОРТИРОВКА И УПАКОВКА. Перевозят железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах. Упаковывается в полиэтиленовые бочки по 60 кг с полиэтиленовыми вкладышами.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 6 месяцев со дня изготовления.

СЕРТИФИКАЦИЯ. На продукт имеется сертификат соответствия.

ГОСРЕГИСТРАЦИЯ. Продукт зарегистрирован в РПОХБВ.

ул. 1-й Голутвинский пер., д.6, Москва, 119180
Тел.: +7 (495) 532-04-40 | +7 (495) 970-00-09
E-mail: info@td-bkh.ru | www.td-bkh.ru