


СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ВЫВАРОЧНАЯ БЕЗ ДОБАВОК

ТУ 2152-027-00204872-2011



Технические характеристики:

Наименование показателя	I сорт	II сорт
Внешний вид	Порошкообразный сыпучий продукт без запаха и посторонних примесей	
Массовая доля хлористого натрия, %, не менее	96,0	93,0
Массовая доля кальций-иона, %, не более	1,5	1,5
Массовая доля магний-иона, %, не более	0,25	0,25
Массовая доля сульфат-иона, %, не более	1,0	Не нормируется
Массовая доля калий-иона, %, не более	0,20	0,20
Массовая доля оксида железа (Fe ₂ O ₃), %, не более	0,05	0,05
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более	0,85	0,85
Массовая доля влаги, %, не более	3,0	3,0

ПРИМЕНЕНИЕ. Соль поваренную техническую применяют в химической промышленности: для химической очистки воды теплосетей открытого и закрытого типа, для борьбы с обледенением дорожных покрытий (в смеси с песком и щебнем), в нефтяной отрасли и для других технических целей.

СЕРТИФИКАЦИЯ. Соль поваренная выварочная техническая имеет сертификаты соответствия и применяемости в системе ТЭКсерт для использования в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Безопасность продукции подтверждена паспортом безопасности. Продукт не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или декларирования.

СРОК ГОДНОСТИ. Гарантийный срок хранения поваренной соли – 5 лет с даты изготовления. Соль поваренную хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание влаги. Допускается хранение продукции на открытых бортовых площадках с твердым покрытием. При хранении соли поваренной упакованной в полимерную тару необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА. Соль поваренную транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортные средства должны быть чистыми и сухими. Контейнеры с поваренной солью допускается транспортировать в полувагонах и автомобильным транспортом.

УПАКОВКА. Соль поваренную упаковывают в мягкие специализированные контейнеры типа МКР-1,0 С или МКР-1,0Л.

Допускается использование иных упаковочных материалов.

ул. 1-й Голутвинский пер., д.6, Москва, 119180
Тел.: +7 (495) 532-04-40 | +7 (495) 970-00-09
E-mail: info@td-bkh.ru | www.td-bkh.ru